

## Protection et hydrofugation des façades ou maçonneries



### Fiche technique PHT-Hydrof

**PHT-hydrof** est un mélange de résines oligomères alkylopolysiloxanes destiné à la protection des façades contre l'humidité.

Il est caractérisé par un effet perlant puissant à longue rémanence.

**PHT-hydrof** repousse l'eau en laissant respirer le mur.

Les hydrofuges silicones constituent une bonne solution, surtout lorsqu'il s'agit de traiter des matériaux de construction dont il faut préserver l'aspect naturel pour des raisons esthétiques.

**PHT-hydrof** bénéficie de procès verbaux d'essais délivrés par les organismes officiels suivants :

- CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction :  
PV HD-340/133-50. Agréé en classe A sur les supports les plus courants  
(pierres, briques).

**PHT-hydrof** permet de réaliser une imprégnation qui empêche de façon durable la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement dans les murs et façades sans s'opposer à leur respiration.

**PHT-hydrof** a été spécialement formulé pour obtenir les avantages suivants :

- SECHAGE RAPIDE sur tous les supports neutres ou alcalins.
- L'EFFET PERLANT apparaît dans les heures qui suivent l'application.
- Fort pouvoir de pénétration dans tous les matériaux usuels.
- Forte résistance à la pénétration d'eau par capillarité.
- Très faible modification de la porosité naturelle du support.
- Résistance remarquable aux agents de vieillissement (gel-dégel, U.V., etc.) grâce à la structure stable des liaisons siloxaniques qu'il forme avec les sites réactifs du support.



La Sprl PHT est agréée au **CSTC-WTCB**

### Produits Humidité Traitements Sprl

Rue de Libersart, 1 à 1457 Walhain

Tel: 0800/82007 – 0489/56.42.56

Fax : 010/60.72.73

[info@pht.be](mailto:info@pht.be) – [www.pht.be](http://www.pht.be)

N° de compte: Belfius Be62 0689 0037 6861

Tva 0555-856-520

En outre, ce produit bénéficie des caractéristiques suivantes :

- Absence de toxicité une fois appliqué.
- Point d'éclair élevé (n'est pas classé comme inflammable).
- Excellente stabilité au stockage.
- Protection efficace (garantie décennale) et invisible contre la pluie battante
- Protection contre les dégâts occasionnés par le gel
- Effet auto-nettoyant du traitement : plus d'efflorescences, plus de mousses ni de salissures
- Maintien de la perméabilité à la vapeur d'eau
- Isolation accrue du mur hydrofugé

Aspect liquide incolore

Teneur en concentré 7 %

Densité à 20°C + / - 0,8 kg/litre

Diluant aliphatique (désaromatisé)

Point d'éclair 62°C



La Sprl PHT humidité est agréée au **CSTC-WTCB**, nous avons reçu le label Quality Pro



La Sprl PHT est agréée au **CSTC-WTCB**

**Produits Humidité Traitements Sprl**

Rue de Libersart, 1 à 1457 Walhain

Tel: 0800/82007 – 0489/56.42.56

Fax : 010/60.72.73

[info@pht.be](mailto:info@pht.be) – [www.pht.be](http://www.pht.be)

N° de compte: Belfius Be62 0689 0037 6861

Tva 0555-856-520